

KALKHOFF ENTICE 7.B MOVE+



- MOTOR:** Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm
DISPLAY: Bosch Kiox300 Farbdisplay mit Schiebehilfe
BATTERIE*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 20,1 Ah (750 Wh)
REICHWEITE:** bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



Spezifikationen

- SCHALTUNG:** 10-G Shimano Deore Linkglide
SCHALTHEBEL: Shimano Deore
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano Deore
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-43
KETTE: Shimano CN-LG50
BREMSE: Tektro T535, 4-piston, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten 180 mm
SCHEINWERFER: Litemove 110, LED
RÜCKLICHT: Spanninga Pimento
RAHMEN: Integrale 1.6, Aluminium
GABEL: SR Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15mm Steckachse | Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15mm Steckachse
FEDERWEG GABEL: 100 mm
VORBAU: Concept EX, verstellbar
LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser
GRIFFE: Ergon GA30
SATTEL: Fizik Terra Aidon
SATTELSTÜTZE: Patent XXL, gefedert
PEDALE: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor
FELGEN: Rodi TRYP35, doppelt geöst
NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100mm Steckachse
hinten: Shimano Alivio MT400, 12x142mm Steckachse
BEREIFUNG: Schwalbe Smart Sam, 57-584
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Abus 4750 Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT: 170 kg

KALKHOFF



Das smarte System



*Angabe in Wattstunden sind ca-Werte ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Aufgrund der unterschiedlich betriebenen elektrischen Verbraucher und der Komponentenauswahl am Rad können die tatsächlichen Reichweiten von den angegebenen Werten abweichen.