

KALKHOFF IMAGE 1.B MOVE



MOTOR: Bosch Active Line, 36 V / 250 W / 40 Nm
DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
BATTERIE*: Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500Wh), 11 Ah (400 Wh)
REICHWEITE:** bis zu 150 km
LADEGERÄT: Bosch, 4A



Spezifikationen

SCHALTUNG: 8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
KURBEL: Aluminium
ZAHNKRANZ: Shimano, starr
ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 19
KETTE: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung
BREMSE: Shimano MT200, 2-piston, hydraulic disc brake
BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten 160 mm
SCHEINWERFER: Herrmans H-Black MR4, LED
RÜCKLICHT: Herrmans H-Trace, LED
RAHMEN: E-Comfort, Aluminium
GABEL: SR Suntour NVX30, blockierbar
FEDERWEG GABEL: 80 mm
VORBAU: Aluminium, verstellbar
LENKER: City Comfort, Aluminium
GRIFFE: Ergon GC10
SATTEL: Selle Royal Nuvola Unitec
SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
PEDALE: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
FELGEN: Schürmann, Craft 21
NABEN: vorne: Shimano TX505, mit Schnellspanner
hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG: Schwalbe Energizer Plus Tour, 55-622
SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER: Aluminium, mit Snap-IT System
STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar
SCHLOSS: Trelock RS 453, Schlüssel abziehbar
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT: 130 kg

 KALKHOFF

 **BOSCH**
ActiveLine



*Angabe in Wattstunden sind ca-Werte ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Aufgrund der unterschiedlich betriebenen elektrischen Verbraucher und der Komponentenauswahl am Rad können die tatsächlichen Reichweiten von den angegebenen Werten abweichen.